



KIT DE VIGILÂNCIA

Câmara IP : KSN-I12FBS

Gencod : 3539290026751

Distribuída em Portugal por OPTEX S.L.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO*

Versão 1.1

****Consulte nosso sítio para obter se é necessário a última versão dos manuais.***

Funciona exclusivamente em nossa plataforma Home Confort.





Los kits Interiores MPEG



Elasa CAM-I44FB (Branca) & CAM-I45FN (Preta)

- Sensor cor: CMOS: 300 000 pixels
- Débito : até 30 imagens por segundos
- Ângulo de vista : 60°
- Resolução : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- Visão nocturna : 15 LED
- Wifi : 802.11 b/g/n



Los kits Interiores Motorizados MPEG



Eurotas CAM-I49MN (Preta) y CAM-I49MB (Branca)

- Sensor cor CMOS: 300 000 pixels
- Débito : até 30 imagens por segundos
- Ângulo de vista : 60°
- Resolução : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- Motorizada 270° (horizontal) 90° (vertical)
- Visão nocturna : 10 LED
- Wifi : 802.11 b/g/n



Los kits Exteriores MPEG



Nestos CAM-E54FA

- Sensor cor: CMOS 300 000 pixels
- Débito : até 30 imagens por segundos
- Visão nocturna : 24 LED
- Ângulo de vista : 60°
- Resolução : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- I/O : Contactos Entrada / saída
- Wifi : 802.11 b/g/n



Nessos CAM-E59MB

- Sensor cor : CMOS 300 000 pixels
- Débito : até 30 imagens por segundos
- Resolução: 640 x 480 / 320 x 240
- Ângulo de vista : 60° Zoom x3
- Motorizada : 355° (horizontal) 90° (vertical)
- Wifi : 802.11 b/g/n

PACK VIGILÂNCIA ESTANDARD : Os serviços gratuitos incluídos

- Acesso usuário reservado na plataforma segura HOME CONFORT
- Acesso ao vivo e ilimitado às câmaras de vídeo vigilância
- Possibilidade de controlar 3 lugares diferentes (ex. : casa principal, sítio, escritório)
- Possibilidade de gerir todas as câmaras no lugar de sua eleição (até 6 câmaras possíveis)
- Alertas e-mails ilimitadas por detecção de allanamientos ou de eventos (envio de fotos, até 6)
- Gravação vídeo imediata na plataforma segura (6 x 5 minutos gratuitos/cópia de segurança 15 dias)
- Tomada de fotos e gravação na plataforma segura (cópia de segurança 15 dias)
- Aplicação iPhone, iPad, Android e Smartphones (alertas e visualizações)
- Assistência para a instalação incluída no preço do produto

EM OPÇÃO

- **Durações de gravações adicionais**
- **Alertas SMS**

PRECAUÇÕES

Configuração requerida para seu PC :

- Configuração material mínima : Processador (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de memória (RAM)
Adaptador rede Ethernet 10/100 BASEIE-T
Cartão vídeo VGA de um mínimo de 64 Mo
- Sistema de exploração : versão desde Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows® 7 y 8, MAC OS 10.5, Linux
- Navegador : versão desde Internet Explorer® 7, Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®
- Acesso à rede internet (ex.: ADSL Box) ou rede sem cabo WIFI 802.11 b/g/n

Nota : a visualização a distância das imagens tomadas pela câmara IP precisa uma rede Internet de alto débito.

CONTEÚDO DO PACK DE VIGILÂNCIA HOME CONFORT

Modelo KSN-I12FBS

- Uma Câmara de vigilância IP com Wifi integrado.
- Base metálica multi-posições que se pode fixar numa parede ou um teto.
- Um kit de fixação mural composto de uma série de parafusos e de tacos.
- Um cabo rede Ethernet RJ45/RJ45 .
- Um adaptador de corrente.
- Um manual de utilização em Portugues.
- Um enlace de instalação da aplicação .

Nota:

O adaptador de corrente é específico a esta câmara, a utilização de um outro tipo de adaptador danificaria sua câmara e anularia toda a garantia. Consultar-nos imperativamente em caso de falha.

IMPORTANTE

O usuário deste produto é totalmente responsável e deve verificar que a utilização esteja conforme à li em vigor para a vídeo vigilância em Portugal

Fora de Portugal e Europa : Informar-se para perto de as autoridades competentes do país concierne respeito à utilização de produtos de vídeo vigilância.

Conselho de utilização:

A ler em prioridade:

- Tome o tempo para ler o manual de utilização **cuidadosamente** dantes de instalar ou de utilizar este produto.
- Verifique de tal em tal em nosso sitio internet nossas actualizações de manual e de software.

Advertência :

- No caso de uma avaria ou de um defeito da câmara, nunca abrir ou consertar você mesmo, só uma pessoa ou uma empresa habilitada por Home Confort pode o fazer.
- Recomenda-se não instalar este sistema em lugares excessivamente húmidos, quentes, ou muito sujo.
- Evite os lugares expostos a vibrações fortes.
- Não pôr ao lado da câmara telefones móveis 2.4 GHz ou outras fontes de emissões rádio bem como equipas Bluetooth ou micro-ondas, poderia ocasionar uma degradação das comunicações WIFI da câmara. Afaste pelo menos de 1 metro.

CONSIGNAS DE SEGURANÇA

- Não deixe a câmara ao alcance de meninos de menos de 36 meses.
- Esta câmara não pode ser utilizada em exterior. Não utilizar num lugar húmido (exemplo: casa de banho)
- Não ligar o adaptador de corrente as mãos molhadas.
- Nunca pôr esta câmara num líquido (água, azeite, etc.).
- Não abrir esta câmara, só uma pessoa qualificada pode o fazer!
- Não instalar este dispositivo num espaço confinado; o produto tem que estar num espaço ventilado. Não se deve obstruir as ventilaciones.
- Cuidado: verifique as informações de segurança indicadas na tomada eléctrica dantes de instalar e de utilizar este dispositivo.

CUIDADO:

Não deve atirar este produto com seus resíduos domésticos. Um sistema de recolha selectiva para este tipo de produto é colocado pelos municípios, deve informar-se para perto de sua prefeitura com o fim de conhecer as localizações.

Não obstante, os produtos eléctricos e electrónicos contêm substâncias nefastas para o meio ambiente ou a saúde e devem ser reciclados.

Este símbolo indica que as equipas eléctricas e electrónicos estão sujeitos a uma recolha selectiva, representa um contêiner de lixo com rodas tachado.



Ao final de sua vida, este produto deve ser reciclado !

Descrição da câmara*

Vista de frente

SENSOR FOTOSENSÍVEL
(Nível de luz dia/noite)

LED infravermelhos (x15)
para a visão nocturna
(não dão luz)

OBJECTIVO
Anel de ajuste manual do
Focus (nitidez da imagem)

MICRO**
**disponível segundo as
versões

BASE



Descrição da câmara*

Vista traseira

LED Verde
Indica a presença da rede

LED Amarelo
Indica a actividade das
comunicações

Tomada ETHERNET RJ 45
Conexão com o modem

AUDIO OUT (Saída Audio)*
*disponível segundo as
versões

TOMADA DE ALIMENTAÇÃO
Ligue a tomada do adaptador de corrente
100-240V5VDC 2A



PARAFUSOS DE BLOQUEIO



Descrição da câmara*

Vista de lado (Esquerdo)



Vista de lado (direita)

RESET



En caso de bloqueo de la cámara, puede realizar un reinicio de la cámara sin cortar la alimentación, apoye en el botón **Reset** durante 20 segundos. Debe reinstalar la cámara en su espacio *home-confort* .
Cuidado el reinicio de esta cámara dura un mínimo de 1 minuto.



Para instalar e guardar sua câmara, introduza o enlace seguinte na barra de direcções de seu navegador :

<http://service.home-confort.net>

depois siga as instruções para instalar seu kit em 5 minutos !

Pode descarregar ultima-a versão da guia de instalação no enlace seguinte :

www.home-confort.net

Você encontra problemas de instalação ou de utilização , lhe informamos que o serviço técnico de **HOME CONFORT é o único HABILITADO a diagnosticar o problema** encontrado por seu produto (software ou material).

Se tem problemas ou perguntas respeito à instalação deste produto: avaria na instalação (não se encontra a câmara, não detecta o Wifi, não é visível desde o exterior, defeito técnico do produto, acessórios que faltam, etc.) :

> Deve imperativamente contactar nosso suporte técnico recheando no SITE Home Confort o «**Formulario Diagnostic**» nesta direcção internet :

<http://www.home-confort.net/content/formulaire-diagnostic>

Receberá por e-mail um número de assunção (Nº de ticket), a conservar.

O serviço Assistência contestar-lhe-á num prazo máximo de 24 h a 48 h
da Segunda-feira à Sexta-feira: 9h -12h / 14h-17h

Para mas informações nos acessórios ou os novos modelos, consulte nosso sitio internet
www.home-confort.net

INFORMACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CÁMARA

Funciones	Elementos	Descrição
Captura de imagem	Sensor	CMOS
	Pixel	300k
	Iluminação Mínimo	0 Lux (Com Infravermelho ativo)
	Objectivo	f=3.6mm, F=2.4, Ângulo de vista de 60°
Vídeo y Audio	Resolução	640 x 480(VGA) / 320 x 240(QVGA), 160 x120(QQVGA)
	Visão nocturna	18 LED Infravermelhos visão ate 30 m de distância
	Compressão	MJPEG
	Taxa de imagens	ate 30 imagens por segundos
	Rotação de imagen	Si
Interface	Ethernet	10Base-T/100base-TX
	WIFI	802.11b/g/n
	Contacto I/O	Contactos controlados (ver opção en nosso sitio internet)
	Audio In (entrada)	NO
	Audio Out (saida)	NO
Detalhes físicos	Motorização	NO
	Peso	325g
	Dimensões	145 mm (L) x 60 mm (P) x 66 mm (H)
	Alimentação	100-240V~ / DC 5V 2A
	Banda de temperatura de funcionamento	-10°C~55°C
	Taxa Humedade aceita	20% ~ 85%

Este dispositivo funciona com frequências de transmissão: 2.4 GHz, É conforme à directiva europeia (R&TTE Directiva 1999/5/CE), a declaração de conformidade é descargable nesta direcção internet : **www.home-confort.net**
A referencia do produto e : **Ref.: KSN-I12FBS**

NOTAS